




html: elementi e attributi

- `<body bgcolor="blue">`
- Il tag dice al browser di *fare* qualcosa, un attributo del tag dice al browser *come* farlo
- Gli attributi sono separati l'uno dall'altro con uno spazio, l'ordine con il quale si specificano i diversi attributi non è rilevante
- Ogni elemento possiede una lista di attributi ammissibili e di relativi valori, definiti nelle specifiche HTML




Esempi di attributi

- `<h1 align="left"> ..... </h1>`
- `<body text="blue"> ... </b>`




Struttura di un documento html

- intestazione: contiene il titolo della finestra e informazioni di controllo;
- body;
- contenuto;
- tag che controllano la formattazione del contenuto.




Commenti in html

- `<!-- commento -->` : autore della pagina, nome dell'applicazione, data ultimo aggiornamento.



Linea orrizzontale

- `<hr>`
- `<hr align="right" size="3" noshade width="50%">`




Tag: `<p>` `<br>`

- `<p>` paragrafo
- `<br>` interruzione di linea
- Attributo `clear` per il tag `<br>`




Formattazione dei caratteri

- Tag
- Attributi: size, face, color




Famiglie di caratteri

- *serif*: è resa sempre con caratteri con grazie;
- *sans-serif*: è resa sempre con caratteri senza grazie;
- *cursive*: è resa sempre con caratteri in corsivo;
- *monospace*: è resa sempre con caratteri monospaziati, nei quali ad ogni carattere è riservata una medesima larghezza




Colori (1)

- *Tinta* – E' il nome di un colore dello spettro (giallo, rosso, blu, ecc.);
- *Saturazione* – E' l'intensità di un colore;
- *Valore* – E' la luminosità o lo scuro relativo di un colore;
- *Colori primari* – sono i tre colori principali di un modello cromatico (RGB);
- *Colori secondari* – sono i colori prodotti attraverso la combinazione di due colori primari.



Colori (2)

- Red, Green, Blue: modello *additivo*,
- `<body text="blue">`
- blue → 0 – 0 – 255
- blue= "#0000FF"



Tag di stile fisici e logici


- tag `<i>` - fisico,
- tag `<em>` - logico

- Tag `<b>` - fisico
- Tag `<strong>` - logico




Elenchi

- a punti (non ordinato)
- numerati
- di definizioni




Elenchi a punti

- `<ul>...</ul>` (unordered list – elenco a punti)
- punto da visualizzare:
 - • *square* per un piccolo quadrato
 - • *circle* per un punto vuoto circolare
 - • *disc* (simbolo predefinito) per un punto pieno circolare
- `<li>...</li>` (voci dell'elenco)



Elenco numerato

- `<ol>...</ol>` (ordered list – elenco ordinato)
- *I* per i numeri romani maiuscoli
- *i* per i numeri romani maiuscoli
- *a* per lettere minuscole
- *A* per lettere maiuscole
- attributo *start*



Elenco di definizioni

- `<dl>...</dl>` (definition list)
- `<dt>...</dt>` (definition terms)
- `<dd>...</dd>` (definitions)



Tabelle

- `<table align="right" border="n" cellpadding="n" width="n%" cellspacing="n"> ... </table>`
- cellpadding (pixel): spazio vuoto tra le celle.
- cellspacing (pixel): spazio tra il contenuto della cella e il bordo interno




Tabelle: righe, colonne

- *tr* (table row)
- `<tr [align="left"|"center"|"right"]
[valign="top"|"center"|"bottom"] > ...
</tr>`
- *td* (table data)
- `<td >contenuto1, contenuto2,... </td>`
- *th* (intestazioni)




Tabelle: colspan, rowspan

- `<td [align="left"|"center"|"right"]
[valign="top"|"center"|"bottom"]
[nowrap] [colspan="n"] [rowspan="n"]
> ... </td>`