


Form (2)

- `<select name="..." size="...">`
 `<option value="..." selected> opzione`
 `</select>`
- `<textarea name="..." rows="..."`
 `cols="...">`



Frame

- `<frameset [cols="%,%"]
[rows="%,%"]> ... </frameset>`
- `<frameset cols="50,*">`
- `<frame [name="NomeDelFrame"]
src="NomeDelFile"`
- `[scrolling="yes"|"auto"]"no"]
[frameborder="0"|"1"] >`




Fogli di stile (1)

- Stile: insieme di istruzioni di formattazione.
- CSS (Cascading StyleSheet): comportamento degli stili è **"a cascata"**.
- Variazioni specifiche solo per alcune sezioni
- Definizioni dello **stile in linea**:

```
<P style="background: #ffffcc">
```


```
<style> body {color: black;} </style>
```



Fogli di Stile (2)

- Foglio di stile esterno
- Regole dello stile

*selettore {proprietà: valore; proprietà:
valore; ... }*



Foglio di stile (3)

- **classi di stile:**

```
selettore.NomeDellaClasse {proprietà: valore;  
    proprietà: valore; . . . . }
```


- **classi anonime**

```
.ClasseAnonima{  
text-align: right;  
color: green;  
}
```



span

- L'applicazione degli stili può essere eseguita anche su sezioni della pagina tramite i tag *div* e *span*.
- *span* è usato per selezionare una parte specifica di testo
- `<span class="..."> ... </span>`




div (1)

- *div* è usato per selezionare un blocco
- Una pagina può essere strutturata disponendo i blocchi in diverse posizioni e su diversi livelli.




div (2): proprietà

- z-index: n (indica l'ordine di sovrapposizione)
- position: absolute|relative
- left: n; top: n
- width: n; height: n



head (1)

- `<!doctype html public "-//w3c//dtd
html 4.0//en"
"http://www.w3.org/TR/PR-
html4.0/loose.dtd"`
- `<!doctype html public "-//ietf//dtd
html 4.0//en">`
(Internet Engineering Task Force)



head (2) - meta

- `<META name="keywords" Content="...">`
- `<META name="author" content="Nome Cognome">`
- `<META name="description" content="...">`
- `<meta name="GENERATOR" content="Blocco note di Win95">`
- `<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5; url=pippo.htm">`